



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE MINERVA LP18

1. Codice di identificazione: ZAP0985
2. Modello di zanzariera plissettata con telo ad impacchettamento laterale ad azionamento manuale denominata ed identificata come segue: MINERVA LP18
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 1356:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Pasini S.p.A. Via Emilia Mariani n. 6 - 47924 Rimini (RN)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<40	40	70	110	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<48	48	84	132	204	324	480

Classe della resistenza al carico di vento : NPD

B. Classificazione del confort termico g-tot esterno come da normativa UNI EN 14501:2008 calcolato con UNI EN 13363-1:2008

TIPO DI RETE	VETRATA TIPO C
rete nera in fibra di vetro	0,39
rete nera in poliestere	0,58

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Rimini, luglio 2019

amministratore unico
Pasini Giangabriele

PASINI S.p.A.

Via Emilia Mariani, 6 - 47924 Rimini (RN) Italia Tel +39.0541.395156 Fax +39.0541.390678 commerciale@pasinisp.a.it
P.IVA 02416990402 N Iscr. Reg. Impr. RN 16998 REA - RN 262277 Capitale Sociale Euro 1.600.000,00 i.v.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE MINERVA LP18 REVERSIBILE

1. Codice di identificazione: ZAP1015
2. Modello di zanzariera plissettata con telo ad impacchettamento laterale ad azionamento manuale denominata ed identificata come segue: MINERVA LP18 REVERSIBILE
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 1356:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Pasini S.p.A. Via Emilia Mariani n. 6 - 47924 Rimini (RN)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<40	40	70	110	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<48	48	84	132	204	324	480

Classe della resistenza al carico di vento : NPd

B. Classificazione del confort termico g-tot esterno come da normativa UNI EN 14501:2008 calcolato con UNI EN 13363-1:2008

TIPO DI RETE	VETRATA TIPO C
rete nera in fibra di vetro	0,39
rete nera in poliestere	0,58

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Rimini, luglio 2019

amministratore unico
Pasini Giangabriele

PASINI S.p.A.

Via Emilia Mariani, 6 - 47924 Rimini (RN) Italia Tel +39.0541.395156 Fax +39.0541.390678 commerciale@pasinipa.it
P.IVA 02416990402 N Iscr. Reg. Impr. RN 16998 REA - RN 262277 Capitale Sociale Euro 1.600.000,00 i.v.